

Paketovací lisy Abba Pressentechnik - Přehled

Řada		ACOMAT				ALBAMAT												
Typ		400 H3		615 H4		500 V5			600 V5			800 V5			800 V5-Z1		900 V5-Z1	
Lisovací síla	kN/t	450/45		600/60		600/60			600/60			800/80			800/80		900/90	
Specifický tlak	N/cm ²	74		78		78			78			98			98		76	
Pohon	kW	11	15	15	22	15	22	30	22	30	45	30	45	60	45	60	90**	110**
Produktivita - kartonáž	m ³ /h	1,8	2,3	2,1	2,6	2,6	3,3	4,0	3,3	4,2	5,4	4,0	5,0	7,0	5,0	7,0	10	13
Objem - volnoběh	m ³ /h	84	110	103	175	124	158	198	158	198	260	170	225	314	308	405	698	825
Objem - při zatížení	m ³ /h	60	75	66	76	75	95	120	95	120	156	102	146	188	184	282	543	674
Čas cyklu	sec	30	30	40	25	32	25	20	25	20	15	23	18	13	20	13	16	13
Plnicí otvor š x d	mm	850 x 1150		1140 x 1500		1114 x 1350			1114 x 1370			1140 x 1470			1140 x 1700		1140 x 1700	
Hmotnost	kg	5000		7800		8500			9000			12000			13000		18000	
Ovazování		horizontální				vertikální												
		3x, automaticky		4x, automaticky		5x, automaticky												
Rozměr balíku v x š x d*	mm	790 x 730 x 1200		1080 x 750 x 1200		1050 x 720 x 1200			1050 x 720 x 1200			1080 x 750 x 1200			1080 x 730 x 1200		1080 x 1100 x 1200	
Hmotnost balíku - kartonáž	kg	~ 350		~ 450 - 500		~ 450 - 550			~ 450 - 500			~ 450 - 650			~ 450 - 700			

*délka variabilní

** s axiálním čerpadlem, podlaha z Hardoxu, vysokovýkonný chladič

Příslušenství

Wirbulator: - s pohonem 7,5 nebo 11,0 kW - hydraulicky zajiřďecí - s mezidílem násypky - otáčky cca. 1130 ot/min

Dopravník: - dopravníky různých typů a tvarů, dle přání zákazníka, kompatibilní s lisy Abba

Přehřev oleje: - 1000 Watt, včetně ohřevu rozvodné skříně - na přání k typům: Acomat 400 H3, 615 H4, 900 H5 a Albatmat 500 V5 - součástí standardní výbavy pro lisy Albatmat 600 V5 a 800 V5

Drátostanice: pro 10 drátocívek á 500 kg

Výklopné zařízení: pro různé typy sběrných nádob

Platforma: - plnicí platforma na zadní straně lisy - hydraulická jednotka je v tomto případě namontována nad lisovací šachtu

Dálková správa lisy: - UMTS router s VPN - externí stavební prvek - snadná diagnostika a údržba lisy přes Internet

Dotykový displej: 5,7" nebo 10" (standardní provedení: 3,5")

Vzdálená správa a ovládání přes bezdrátové nebo kabelové propojení

Standardní jazykové verze: němčina, angličtina, čeština, slovenčina, další jazykové verze na požádání

Akcelerařtor rychlosti chodu lisy přes diferencíál pro lisy Albatmat 600 V5 a 800 V5

Zástavba rozvaděče do zařízení zákazníka